

AIRCALO



MISTRAL

Mini centrale Mistral



Présentation

Caisson de traitement d'air double peau épaisseur 25 mm. Principalement utilisé en montage plafonnier, il offre les avantages d'un appareil plafonnier compact associé à la modularité des centrales de traitement d'air classiques.

Débit : 500 à 7 000 m³/h.

Puissance froid : 3,5 à 40 kW.

Puissance chaud : 8 à 60 kW.

Pression disponible : jusqu'à 500 Pa.

Hauteur (toutes tailles) : 400 mm.

Conforme ERP 2015 (ventilateur AC et EC) : - Déformation D1
- Étanchéité L3
- Transmittance T3
- Pontage thermique TB3



Équipement standard

- Structure double peau en acier peint (RAL 9010) 10/10^{ème} garnie de laine minérale - épaisseur 25 mm.
- Batterie : tube cuivre ailettes aluminium - 2, 4 ou 6 rangs, pression de service maxi 10 bars.
- Batterie électrique 1 - 2 ou 3 allures.
- Filtre G4 - F7 nettoyable et interchangeable - Dégagement latéral et par dessous.
- Ventilateur à roue libre - triphasé 400 V, alimenté en mono 230 V - 50 Hz par le variateur de fréquence Calodrive.
- Sonde PTO noyée dans le bobinage moteur.

Équipement en option

- Moteur EC.
- Isolation phonique renforcée et intégrale : enveloppe lourde TSR.
- Manchettes souples de raccordement.
- Caissons additionnels : Piège à son.
Mélange 2 voies / 3 voies.
Registre.
Récupérateur à plaque haute efficacité.
Plénums
Filtre G4 à F9
Batterie à eau additionnelle
Batterie électrique additionnelle
Ventilateur seul.


Notice technique disponible sur www.aircalo.fr



2017

Mini centrale Mistral

- 1 - Ventilateur à roue libre
- 2 - Batterie 2 / 4 ou 6 rangs
- 3 - Carrosserie auto-portante ép. 25 mm
- 4 - Filtre G4 à F7
- 5 - 3 panneaux d'accessibilité filtre



Ventilateur à roue libre

Le ventilateur à roue libre, sans volute offre de hauts rendements et le point de fonctionnement peut être ajusté par le convertisseur de fréquence *Calodrive* pour la version AC-IE2 ou par un signal 0 - 10 V pour la version EC.

Ce type de ventilateur ne nécessite aucune maintenance (transmission directe).


Rendement : économie d'énergie

Récupérateur haut rendement

Récupérateur à contre flux en aluminium.
Pertes de charge optimisées.
Certifié Eurovent AAHE - P

Chaque récupérateur subit un test d'étanchéité inter-flux

$\eta > 90 \%$



Accessibilité filtre


Les configurations en faux plafond peuvent engendrer des frais importants (démontage du faux plafond) pour de banales opérations de maintenance comme le changement des filtres.

La CTA Mistral dispose en standard de 3 panneaux d'accès filtre (2 côtés et 1 dessous). La démontabilité des filtres par toutes les faces garantit la satisfaction client.

Maintenance simple

Mini centrale Mistral

Plage Débit / Pression



Caractéristiques techniques

Carrosserie Caisson Principal	
Matériaux	Tôle 10/10 ^{ème} acier
Structure	Double peau
Isolation	Isolant thermique minéral : 25 mm + isolant phonique TSR (en option)
Classement au feu	M0
Peinture	RAL 9010
Batterie à eau	
Matériaux	Tubes cuivre / ailettes aluminium
Rangs	Batterie froide ou chaude : 4 ou 6 rangs Auxiliaire : 2 rangs (en option)
Température mini. - maxi.	2°C - 100°C
Pression de service maximum	10 Bars
Bac de condensats	Isolé - Coulissant - Sortie Ø 14 mm
Montage	Chaque élément est coulissant
Batterie électrique	
Construction	Résistances lisses blindées en inox 304 fonctionnement en 1 / 2 ou 3 allures
Alimentation	400 V triphasé
Équipement	Thermostat capillaire de sécurité à réarmement manuel
Montage	Sur glissière
Groupe moto-ventilateur	
Alimentation	400 V triphasé 50 Hz (Attention : alimentation par Calodrive en 230 V - triphasé 50 Hz) - IP 54
Technologie	AC IE2 ou EC variable
Asservissement	Par variateur de vitesse obligatoire - clavier ou signal 0 - 10 V ou vitesses par contacts
Filtres	
Caisson principal	G4 - F5 - F7
Caisson filtre additionnel	Filtre à poches F7 ou F9
Caissons annexes	
Caisson de mélange	2 ou 3 voies
Batterie électrique additionnelle	Soufflage (possible à la reprise en absence de filtre média)
Piège à son	Caisson au soufflage et/ou à la reprise
Plénum de soufflage	3 ou 4 viroles
Caisson récupérateur à plaque	Avec by-pass



2017

Mini centrale Mistral

Construction Caisson principal


3	4	B	14	H13	PG	C
Taille	Puissance moteur électrique	Filtration	Configuration	Batterie électrique	Disposition	C : Sans TSR et Peint D : Avec TSR et Peint
						PG : Plafonnier Gauche PD : Plafonnier Droite SG : Sol Gauche SD : Sol Droite VG : Vertical Gauche VD : Vertical Droite
						H : Haut débit L : Bas débit 13 : puissance (i.e. 13 kW)
						00 à 33 : voir schéma du chapitre "Montage"
						A : Pas de filtre B : Filtre G3 métallique C : Filtre G4 plat plissé D : Filtre F7 mini-plis K : Filtre F5 plat plissé F : Filtre G3 métallique + F7 mini-plis H : Filtre G4 + F7 mini-plis L : Filtre F5 + F7 mini-plis
						4 : 1 ou 2 moteurs de 0,75 kW 5 : 1 ou 2 moteurs de 1,10 kW E : 1 ou 2 moteurs EC
2 : Mistral 20 3 : Mistral 30 4 : Mistral 40 5 : Mistral 50 6 : Mistral 60						




Mini centrale Mistral

Servitude

La servitude des appareils peut être demandée à droite ou à gauche sous supplément de prix.
Sans aucune indication à la commande, les CTA Mistral (standard) sont fournies par défaut en servitude gauche.




Servitude gauche vu de l'arrière dans le sens de l'air



Servitude gauche vu face à l'appareil dans le sens de l'air

Montages simple flux verticaux


Représentations symboliques des principaux montages possibles.



Mini centrale Mistral









Montages simple flux horizontal

Représentations symboliques des principaux montages possibles.



Mini centrale Mistral

Caissons additionnels









	RA	Caisson vide	
	RB	Caisson filtre (accès latéral uniquement)	<ul style="list-style-type: none"> - Filtre plissé G3 métal, G4, F5 ou F7 - Filtre poche F7, F9 - Combinaison (i.e. G4 + F7)
	RC	Caisson piège à son	<ul style="list-style-type: none"> - Au soufflage - A la reprise
	RD	Caisson batterie électrique additionnelle	<ul style="list-style-type: none"> - De 6 à 31,5 kW suivant modèle - Montage 1, 2 ou 3 allures
	RE	Caisson batterie à eau	<ul style="list-style-type: none"> - Batterie additionnelle 2, 4 ou 6 rangs - Avec filtre (G4, F5, F7) optionnel(s) - Avec bac de condensat et séparateur de gouttes en mode climatisation
	RF	Caisson ventilation	<ul style="list-style-type: none"> - 2 tailles de roues - Débit 500 m³/h à 10 000 m³/h
	RP	Caisson vertical batterie froide	<ul style="list-style-type: none"> - Avec Mistral Vertical permet la climatisation en montage mural - Possibilité de filtre G4 ou G4 + F7
	RS	Caisson soufflage coudé	<ul style="list-style-type: none"> - Avec Mistral Vertical permet la fonction aérotherme centrifuge mural - Grille double déflexion



2017


Mini centrale Mistral

Accessoires



	<p>RK</p>	<p>Auvent de reprise d'air extérieur en aluminium</p>
	<p>REG</p>	<p>Registre antigel</p>
	<p>MAN</p>	<p>Manchette souple de raccordement pour montage sur caisson ou sur registre (livrée sous emballage).</p>
	<p>SRV</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Servomoteur Tout Ou Rien - 230 V - Servomoteur Tout Ou Rien - 230 V - Contacts Fin De Course - Servomoteur proportionnel 0 - 10 V - 24 Vac
	<p>RL</p>	<p>Grille de soufflage ou de reprise avec ailettes simple déflexion en acier.</p>
	<p>RM</p>	<p>Plénum avec viroles de départ gaines au soufflage (isolé) ou à la reprise.</p>
	<p>RN</p>	<ul style="list-style-type: none"> - A : Kit toiture de base pour caisson principal - B : Segment additionnel pour caisson accessoire <p>Note : pour récupérateur à plaque prévoir 2 segments (B)</p> <ul style="list-style-type: none"> - C : Segment pour double flux - caisson court - D : Segment pour double flux - caisson long
	<p>RO</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kit rail châssis au sol pour caisson principal ou récupérateur d'énergie (A) - Kit rail châssis au sol pour caisson accessoire (B)

Mini centrale Mistral

Montage double flux






Montages double flux - Récupérateur à plaques haute efficacité




2017

Mini centrale Mistral

Caissons additionnels

	<h3>RG</h3>	<p>Caisson mélange 2 voies</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Montage possible en vertical ou horizontal - Arrière / dessous ou arrière / dessus - Motorisable (voir Servomoteur)
	<h3>RH</h3>	<p>Caisson mélange 3 voies</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Montage double flux - En ligne ou superposé <p>Note :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Montage en ligne impossible à l'extérieur - En plafonnier, seul le montage en ligne est possible
	<h3>RU</h3>	<p>Caisson récupérateur d'énergie avec By-pass</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Système de récupération d'énergie à haut rendement ($\approx 90\%$) par l'intermédiaire de plaques hexagonales à contre-flux - Possibilité d'intégrer une pré-filtration G4 - Les caissons récupérateurs se montent au sol uniquement (montage plafonnier impossible)



Mini centrale Mistral

Caractéristiques électriques Moteur AC -IE2

Les moteurs AC sont obligatoirement asservis par Calodrive (attention : alimentation du Calodrive en 230 V monophasé).

Modèle AC - 400 V - 50 Hz	20	30	40	50	60
Nombre de moteurs	1	1	1	2	2
Puissance unitaire (kW)	0,75	0,75 - 1,10	0,75 - 1,10	0,75 - 1,10	0,75 - 1,10
Vitesse maxi (tr/mn)	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
IP	54	54	54	54	54

Les moteurs sont équipés d'une sonde isotherme type PTO.

Calodrive

Les unités Mistral avec moteur AC sont pilotées par des variateurs électroniques convertisseurs de fréquence, qui sont livrés séparément. Ils peuvent être montés sur l'unité de traitement d'air sur un emplacement dédié ou intégrés dans l'armoire de commande.

Le Calodrive sert également de transformateur pour l'alimentation en 230 V triphasé des moteurs.

Le réglage du point de fonctionnement est réalisable par commande manuelle sur le Calodrive, par signal 0 - 10 V ou par contacts de commande de 3 vitesses pré-réglées.

Caractéristiques électriques Moteur EC

Modèle EC	20	30	40	50	60
Alimentation	230 V - 50 Hz	400 V - 50 Hz	400 V - 50 Hz	400 V - 50 Hz	400 V - 50 Hz
Nombre de moteurs	1	1	1	2	2
Puissance unitaire (kW)	0.75	1.0	1.0	1.0	1.0
Vitesse maxi (tr/mn)	3450	3100	3100	3100	3100
IP	54	54	54	54	54

Le réglage du point de fonctionnement est réalisable par signal 0 - 10 V. Possibilité de communication ModBus.

Batteries électriques

Alimentation batteries : 400 V - Triphasé - 50 Hz.

Modèles		Mistral 20		Mistral 30		Mistral 40		Mistral 50		Mistral 60
Débit d'air minimum (m³/h)		400 (opt° BV)	800	800 (opt° BV)	1600	1300 (opt° BV)	2600	1300 (opt° BV)	2600	3300
Type	Puissance maxi (kW)	6	3	7.5	4.5	12	5.25	12	10.5	15.75
	Nb d'allures	1	1	2	1	2	1	2	2	2
	Puissance / allure (kW)	6	3	3.75 / 3.75	4.5	6 / 6	5.25	6 / 6	5.25 / 5.25	10.5 / 5.25
Type	Puissance maxi (kW)	-	6	11.25	9	18	10.5	18	15.75	21
	Nb d'allures	-	2	2	2	2	2	2	2	3
	Puissance / allure (kW)	-	3 / 3	3.75 / 7.5	4.5 / 4.5	12 / 6	5.25 / 5.25	12 / 6	10.5 / 5.25	10.5 / 5.25 / 5.25
Type	Puissance maxi (kW)	-	-	-	13.5	-	15.75	-	21	31.5
	Nb d'allures	-	-	-	2	-	2	-	3	3
	Puissance / allure (kW)	-	-	-	9 / 4.5	-	10.5 / 5.25	-	10.5 / 5.25 / 5.25	15.75 / 10.5 / 5.25
Puissance 1 épingle (kW)		2	1	1,25	1.5	2	1.75	2	1.75	1,75

Lorsque l'appareil est fourni avec des résistances électriques, une boîte de raccordement est montée du côté des servitudes hydrauliques. Elle comprend un thermostat de sécurité à réarmement manuel. Il est possible de cumuler les résistances électriques caisson principal + caisson RD. Dans ce cas, prévoir un thermostat à réarmement automatique embarqué.

ATTENTION : prévoir une temporisation de fonctionnement forcée du ventilateur après l'arrêt de la batterie électrique afin d'assurer son rafraîchissement :


- pour les puissances < 9 kW temporisation minimale de 4 minutes
- pour les puissances ≥ 9 kW temporisation minimale de 5 minutes




2017

Mini centrale Mistral

Niveaux sonores



Caractéristiques de puissance acoustique en version C22 données à +/- 3dB.



Pression acoustique L_p donnée avec une atténuation de 28 dB à 33 dB en fonction des débits et des tailles.

Local 600 m² Sabine à 3 m sous l'appareil en faux-plafond

Gainé 4 m + 1 coude reprise + 1 coude soufflage

Spectres acoustiques de puissance rayonnée / soufflage / reprise
Performances des pièges à son
Performances en version TSR sur demande

Mistral 20	Débits (m ³ /h)		
	700	1 100	1 500
Pression acoustique globale sans pression résistive L_p dB(A)	37	40	48
Fonctionnement avec pression résistive (Pa)	295	245	100
Pression acoustique globale L_p dB(A)	43	56	59
Réduction L_w Rayonné avec TSR dB(A)	4	5	6
Mistral 30	Débits (m ³ /h)		
	800	1 600	2 400
Pression acoustique globale sans pression résistive L_p dB(A)	39	42	53
Fonctionnement avec pression résistive (Pa)	290	245	190
Pression acoustique globale L_p dB(A)	49	58	68
Réduction L_w Rayonné avec TSR dB(A)	4	5	6
Mistral 40	Débits (m ³ /h)		
	2 200	3 000	3 800
Pression acoustique globale sans pression résistive L_p dB(A)	40	42	46
Fonctionnement avec pression résistive (Pa)	240	200	115
Pression acoustique globale L_p dB(A)	66	71	72
Réduction L_w Rayonné avec TSR dB(A)	5	6	6
Mistral 50	Débits (m ³ /h)		
	2 200	3 000	3 800
Pression acoustique globale sans pression résistive L_p dB(A)	44	46	53
Fonctionnement avec pression résistive (Pa)	240	200	115
Pression acoustique globale L_p dB(A)	56	61	68
Réduction L_w Rayonné avec TSR dB(A)	5	6	6
Mistral 60	Débits (m ³ /h)		
	3 100	4 500	5 800
Pression acoustique globale sans pression résistive L_p dB(A)	43	45	52
Fonctionnement avec pression résistive (Pa)	480	440	320
Pression acoustique globale L_p dB(A)	56	62	68
Réduction L_w Rayonné avec TSR dB(A)	5	6	7

Seul un essai sur site permet de valider les niveaux acoustiques obtenus suivant la configuration et la composition du local.


Mini centrale Mistral

Dégagement par dessous


Les filtres peuvent être extraits latéralement (des 2 côtés) ou par le dessous de l'appareil en fourniture standard. Dans ce cas, il faut prévoir un dégagement de 330 mm.

Pour le caisson filtre additionnel RB, **sortie latérale uniquement**.

Si nécessaire, le filtre peut être constitué de sections courtes mises bout à bout dans une glissière (en option).



Dégagement latéral



Pour l'extraction latérale des filtres un dégagement est à prévoir :

Mistral	20 - 30	40 - 50	60
A (mm)	926	1 376	1 826
B (mm)	975	1 425	1 885

Le même dégagement doit être réservé pour les opérations de maintenance appareil monté (batterie - ventilateur).


Évacuation des condensats

Pour assurer le bon écoulement des condensats du caisson principal et éventuellement du caisson récupérateur à plaques, il faut impérativement prévoir un siphon vertical tel que :

L1 (mm) soit égal à 2 fois la pression / dépression de l'unité (mmCE).


Mistral	20 - 30	40 - 50	60
L1 recommandé (mm)	100	100	120
L2 recommandé (mm)	50	50	60

S'il n'existe pas de déclivité suffisante pour assurer l'évacuation par gravitation des condensats, il sera nécessaire d'installer une pompe auxiliaire de relevage.




Mini centrale Mistral

Dimensions Caisson principal



- 1 Panneau latéral accès moteur
- 2 Panneau inférieur accès filtres
- 3 Panneau latéral accès batteries
- 4 Panneau latéral accès filtres

Montage
vertical et horizontal



Dimensions
non contractuelles.
Sous réserve
de modifications.

Mistral (mm)	A	B	N	Poids (Kg)	
				Version H22	Suppl. TSR
20	888	778	4	95	12
30	888	778	4	95	12
40	1 338	1 228	8	130	17
50	1 338	1 228	8	140	17
60	1 788	1 678	8	200	22




Batteries	20		30		40		50		60	
	Racc. (mm)	Vol. eau (l)	Racc. (mm)	Vol. eau (l)	Racc. (mm)	Vol. eau (l)	Racc. (mm)	Vol. eau (l)	Racc. (mm)	Vol. eau (l)
6 rangs	Mâle 26 x 34	5,3	Mâle 26 x 34	5,3	Mâle 33 x 42	8,0	Mâle 33 x 42	8,0	Mâle 33 x 42	11,4
4 rangs	Mâle 20 x 27	3,5	Mâle 20 x 27	3,5	Mâle 26 x 34	5,3	Mâle 26 x 34	5,3	Mâle 26 x 34	7,3
2 rangs	Mâle 15 x 21	1,8	Mâle 15 x 21	1,8	Mâle 20 x 27	2,7	Mâle 20 x 27	2,7	Mâle 20 x 27	3,7

Sortie de condensats Ø 12/14 mm.

Mini centrale Mistral




Caisson universel

Dimensions communes
aux caissons :
RA - RB - RC - RD - RE - RF






Caisson de mélange

Dimensions du caisson
de mélange 2 voies RG
Le caisson de mélange
3 voies RH se compose
de 2 caissons RG
assemblés en usine







Caisson vertical batterie froide

Avec ou sans filtres
(Sortie de condensats,
Ø 12/14 mm)



Caisson de soufflage coudé





Grille double déflexion




2017

Mini centrale Mistral


Caisson récupérateur




Autres accessoires




Registre REG




Manchettes MAN



Auvent RK



Caisson RM



Déflexion RL

Mistral	Caisson RM					
	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	Nb de viroles	Ø viroles (mm)
20	888	778	710	760	3	250
30	888	778	710	760	3	250
40	1 338	1 228	1 160	1 210	3	315
50	1 338	1 228	1 160	1 210	3	315
60	1 788	1 678	1 610	1 660	4	315

Mini centrale Mistral 20

Performances Batteries

Batterie 2 Rangs	80/60°C	- 7°C				12°C				19°C			
	Débit d'air (m³/h)	P. totale (kW)	Soufflage (°C)	Débit d'eau (l/s)	Pertes sur eau (kPa)	P. totale (kW)	Soufflage (°C)	Débit d'eau (l/s)	Pertes sur eau (kPa)	P. totale (kW)	Soufflage (°C)	Débit d'eau (l/s)	Pertes sur eau (kPa)
500	9,11	46,75	0,11	1,73	6,81	52,20	0,08	1,03	5,96	54,18	0,07	0,81	
700	11,41	41,08	0,14	2,60	8,51	47,84	0,10	1,53	7,43	50,32	0,09	1,20	
900	13,41	36,94	0,16	3,48	9,97	44,68	0,12	2,04	8,70	47,52	0,10	1,60	
1 100	15,19	33,73	0,18	4,35	11,28	42,24	0,13	2,55	9,83	45,37	0,12	1,99	
1 300	16,81	31,14	0,20	5,22	12,47	40,29	0,15	3,05	10,86	43,64	0,13	2,38	
1 500	18,31	28,99	0,22	6,09	13,56	38,67	0,16	3,55	11,81	42,22	0,14	2,77	

Batterie 4 Rangs	7/12°C	25°C 50%				27°C 50%				32°C 50%			
	Débit d'air (m³/h)	P. totale (kW)	Soufflage (°C)	Débit d'eau (l/s)	Pertes sur eau (kPa)	P. totale (kW)	Soufflage (°C)	Débit d'eau (l/s)	Pertes sur eau (kPa)	P. totale (kW)	Soufflage (°C)	Débit d'eau (l/s)	Pertes sur eau (kPa)
500	3,14	11,43	0,15	1,19	3,97	11,52	0,19	1,81	6,29	11,82	0,30	4,14	
700	4,01	12,39	0,19	1,84	5,11	12,59	0,24	2,85	8,18	13,17	0,39	6,64	
900	4,78	13,15	0,23	2,53	6,13	13,45	0,29	3,95	9,87	14,25	0,47	9,33	
1 100	5,48	13,79	0,26	3,23	7,04	14,16	0,34	5,08	11,41	15,16	0,55	12,09	
1 300	6,12	14,32	0,29	3,94	7,89	14,77	0,38	6,23	12,83	15,93	0,61	14,97	
1 500	6,71	14,78	0,32	4,65	8,67	15,29	0,41	7,39	14,16	16,60	0,68	17,84	




Batterie 4 Rangs	45/37°C	- 7°C				12°C				19°C			
	Débit d'air (m³/h)	P. totale (kW)	Soufflage (°C)	Débit d'eau (l/s)	Pertes sur eau (kPa)	P. totale (kW)	Soufflage (°C)	Débit d'eau (l/s)	Pertes sur eau (kPa)	P. totale (kW)	Soufflage (°C)	Débit d'eau (l/s)	Pertes sur eau (kPa)
500	7,57	37,66	0,23	2,17	4,60	39,14	0,14	0,89	3,50	39,63	0,10	0,54	
700	9,96	34,98	0,30	3,56	6,01	37,34	0,18	1,43	4,55	38,15	0,14	0,87	
900	12,13	32,74	0,36	5,06	7,28	35,87	0,22	2,02	5,49	36,98	0,16	1,21	
1 100	14,11	30,84	0,42	6,66	8,45	34,64	0,25	2,64	6,34	36,01	0,19	1,58	
1 300	15,95	29,19	0,48	8,29	9,52	33,60	0,28	3,28	7,14	35,19	0,21	1,95	
1 500	17,68	27,76	0,53	9,97	10,53	32,69	0,31	3,93	7,87	34,48	0,23	2,33	

Batterie 6 Rangs	7/12°C	25°C 50%				27°C 50%				32°C 50%			
	Débit d'air (m³/h)	P. totale (kW)	Soufflage (°C)	Débit d'eau (l/s)	Pertes sur eau (kPa)	P. totale (kW)	Soufflage (°C)	Débit d'eau (l/s)	Pertes sur eau (kPa)	P. totale (kW)	Soufflage (°C)	Débit d'eau (l/s)	Pertes sur eau (kPa)
500	3,63	9,8	0,17	0,79	4,54	9,7	0,22	1,18	7,05	9,6	0,34	2,6	
700	4,75	10,5	0,23	1,27	5,99	10,5	0,29	1,94	9,4	10,6	0,45	4,36	
900	5,77	11,2	0,28	1,81	7,31	11,2	0,35	2,77	11,57	11,4	0,55	6,33	
1 100	6,7	11,7	0,32	2,37	8,53	11,8	0,41	3,66	13,59	12,1	0,65	8,45	
1 300	7,57	12,2	0,36	2,94	9,67	12,3	0,46	4,58	15,48	12,8	0,74	10,67	
1 500	8,39	12,6	0,4	3,55	10,73	12,8	0,51	5,52	17,27	13,4	0,83	13,02	

Batterie 6 Rangs	45/37°C	- 7°C				12°C				19°C			
	Débit d'air (m³/h)	P. totale (kW)	Soufflage (°C)	Débit d'eau (l/s)	Pertes sur eau (kPa)	P. totale (kW)	Soufflage (°C)	Débit d'eau (l/s)	Pertes sur eau (kPa)	P. totale (kW)	Soufflage (°C)	Débit d'eau (l/s)	Pertes sur eau (kPa)
500	8,3	41,9	0,25	1,3	5,1	42,1	0,15	0,54	3,9	42,1	0,12	0,34	
700	11,2	40,2	0,33	2,24	6,9	40,9	0,2	0,92	5,2	41,1	0,16	0,57	
900	13,9	38,6	0,42	3,31	8,5	39,8	0,25	1,35	6,4	40,1	0,19	0,83	
1 100	16,5	37,2	0,49	4,48	10	38,8	0,3	1,82	7,6	39,3	0,23	1,1	
1 300	18,9	35,8	0,56	5,72	11,4	37,9	0,34	2,31	8,6	38,6	0,26	1,4	
1 500	21,2	34,6	0,63	7,04	12,7	37,1	0,38	2,83	9,6	37,9	0,29	1,7	

Mini centrale Mistral 20

Performances Ventilateurs



Mini centrale Mistral 30

Performances Batteries

Batterie 2 Rangs	80/60°C	- 7°C				12°C				19°C			
	Débit d'air (m³/h)	P. totale (kW)	Soufflage (°C)	Débit d'eau (l/s)	Pertes sur eau (kPa)	P. totale (kW)	Soufflage (°C)	Débit d'eau (l/s)	Pertes sur eau (kPa)	P. totale (kW)	Soufflage (°C)	Débit d'eau (l/s)	Pertes sur eau (kPa)
	800	12,44	38,86	0,15	3,04	9,26	46,14	0,11	1,78	8,09	48,82	0,10	1,40
	1 450	17,94	29,49	0,21	5,86	13,30	39,04	0,16	3,42	11,58	42,55	0,14	2,67
	1 900	21,01	25,61	0,25	7,80	15,54	36,12	0,19	4,53	13,56	39,98	0,16	3,52
	2 350	23,70	22,74	0,28	9,69	17,50	33,97	0,21	5,61	15,22	38,10	0,18	4,36
	2 750	25,86	20,74	0,31	11,34	19,09	32,47	0,23	6,56	16,58	36,79	0,20	5,09
	3 100	27,62	19,28	0,33	12,76	20,37	31,38	0,24	7,37	17,70	35,84	0,21	5,73

Batterie 4 Rangs	7/12°C	25°C 50%				27°C 50%				32°C 50%			
	Débit d'air (m³/h)	P. totale (kW)	Soufflage (°C)	Débit d'eau (l/s)	Pertes sur eau (kPa)	P. totale (kW)	Soufflage (°C)	Débit d'eau (l/s)	Pertes sur eau (kPa)	P. totale (kW)	Soufflage (°C)	Débit d'eau (l/s)	Pertes sur eau (kPa)
	800	4,41	12,80	0,21	2,18	5,63	13,04	0,27	3,40	9,05	13,73	0,43	7,98
	1 450	6,56	14,67	0,31	4,47	8,48	15,16	0,41	7,09	13,84	16,44	0,66	17,12
	1 900	7,78	15,53	0,37	6,08	10,10	16,15	0,48	9,71	16,58	17,71	0,79	23,71
	2 350	8,86	16,21	0,42	7,67	11,52	16,92	0,55	12,32	19,03	18,71	0,91	30,39
	2 750	9,72	16,70	0,46	9,07	12,68	17,47	0,61	14,63	21,01	19,43	1,00	36,36
	3 100												

Batterie 4 Rangs	45/37°C	- 7°C				12°C				19°C			
	Débit d'air (m³/h)	P. totale (kW)	Soufflage (°C)	Débit d'eau (l/s)	Pertes sur eau (kPa)	P. totale (kW)	Soufflage (°C)	Débit d'eau (l/s)	Pertes sur eau (kPa)	P. totale (kW)	Soufflage (°C)	Débit d'eau (l/s)	Pertes sur eau (kPa)
	800	11,07	33,81	0,33	4,29	6,66	36,57	0,20	1,72	5,03	37,54	0,15	1,04
	1 450	17,26	28,10	0,51	9,55	10,28	32,91	0,31	3,76	7,69	34,65	0,23	2,23
	1 900	20,85	25,36	0,62	13,43	12,36	31,19	0,37	5,24	9,22	33,32	0,28	3,09
	2 350	24,06	23,20	0,72	17,36	14,22	29,85	0,42	6,75	10,59	32,29	0,32	3,97
	2 750	26,68	21,61	0,80	20,94	15,73	28,87	0,47	8,08	11,69	31,54	0,35	4,74
	3 100	28,81	20,41	0,86	24,04	16,97	28,14	0,51	9,28	12,59	30,98	0,38	5,42

Batterie 6 Rangs	7/12°C	25°C 50%				27°C 50%				32°C 50%			
	Débit d'air (m³/h)	P. totale (kW)	Soufflage (°C)	Débit d'eau (l/s)	Pertes sur eau (kPa)	P. totale (kW)	Soufflage (°C)	Débit d'eau (l/s)	Pertes sur eau (kPa)	P. totale (kW)	Soufflage (°C)	Débit d'eau (l/s)	Pertes sur eau (kPa)
	800	5,27	10,9	0,25	1,54	6,66	10,9	0,32	2,34	10,51	11	0,50	5,32
	1 450	8,18	12,5	0,39	3,38	10,48	12,7	0,50	5,3	16,83	13,3	0,81	12,43
	1 900	9,88	13,3	0,47	4,76	12,71	13,6	0,61	7,5	20,58	14,4	0,98	17,8
	2 350	11,4	14	0,55	6,17	14,71	14,4	0,70	9,75	23,98	15,4	1,15	23,5
	2 750	12,63	14,5	0,60	7,41	16,36	14,9	0,78	11,81	26,77	16,1	1,28	28,67
	3 100												

Batterie 6 Rangs	45/37°C	- 7°C				12°C				19°C			
	Débit d'air (m³/h)	P. totale (kW)	Soufflage (°C)	Débit d'eau (l/s)	Pertes sur eau (kPa)	P. totale (kW)	Soufflage (°C)	Débit d'eau (l/s)	Pertes sur eau (kPa)	P. totale (kW)	Soufflage (°C)	Débit d'eau (l/s)	Pertes sur eau (kPa)
	800	12,6	39,4	0,38	2,76	7,7	40,3	0,23	1,13	5,8	40,6	0,17	0,69
	1 450	20,6	34,9	0,61	6,7	12,4	37,3	0,37	2,7	9,4	38,1	0,28	1,62
	1 900	25,5	32,5	0,76	9,81	15,3	35,7	0,46	3,9	11,5	36,8	0,34	2,34
	2 350	29,9	30,5	0,89	13,09	17,8	34,4	0,53	5,17	13,4	35,8	0,4	3,08
	2 750	33,5	28,9	1	16,1	19,9	33,4	0,6	6,33	14,9	35	0,45	3,75
	3 100	36,5	27,7	1,09	18,77	21,7	32,6	0,65	7,36	16,2	34,4	0,48	4,35




Zone de fonctionnement non autorisée en régime "Froid"



2017

Mini centrale Mistral 30

Performances Ventilateurs



Mini centrale Mistral 40

Performances Batteries

Batterie 2 Rangs	80/60°C	- 7°C				12°C				19°C			
	Débit d'air (m³/h)	P. totale (kW)	Soufflage (°C)	Débit d'eau (l/s)	Pertes sur eau (kPa)	P. totale (kW)	Soufflage (°C)	Débit d'eau (l/s)	Pertes sur eau (kPa)	P. totale (kW)	Soufflage (°C)	Débit d'eau (l/s)	Pertes sur eau (kPa)
1 400	21,17	37,60	0,25	3,69	15,76	45,21	0,19	2,17	13,77	48,01	0,16	1,70	
1 900	25,59	32,72	0,31	5,18	19,01	41,51	0,23	3,04	16,58	44,74	0,20	2,37	
2 400	29,43	29,17	0,35	6,67	21,83	38,83	0,26	3,90	19,02	42,38	0,23	3,04	
2 900	32,87	26,43	0,39	8,14	24,35	36,76	0,29	4,74	21,21	40,57	0,25	3,70	
3 400	36,01	24,24	0,43	9,59	26,65	35,12	0,32	5,58	23,19	39,12	0,28	4,34	
4 000	39,46	22,09	0,47	11,30	29,17	33,51	0,35	6,56	25,37	37,71	0,30	5,11	

Batterie 4 Rangs	7/12°C	25°C 50%				27°C 50%				32°C 50%			
	Débit d'air (m³/h)	P. totale (kW)	Soufflage (°C)	Débit d'eau (l/s)	Pertes sur eau (kPa)	P. totale (kW)	Soufflage (°C)	Débit d'eau (l/s)	Pertes sur eau (kPa)	P. totale (kW)	Soufflage (°C)	Débit d'eau (l/s)	Pertes sur eau (kPa)
1 400	7,62	12,97	0,36	2,84	9,72	13,25	0,46	4,40	15,59	14,02	0,74	10,29	
1 900	9,37	13,93	0,45	4,11	12,02	14,34	0,58	6,46	19,44	15,40	0,93	15,33	
2 400	10,91	14,68	0,52	5,41	14,06	15,19	0,67	8,55	22,86	16,50	1,09	20,51	
2 900	12,30	15,29	0,59	6,72	15,89	15,88	0,76	10,67	25,96	17,39	1,24	25,78	
3 400	13,57	15,80	0,65	8,03	17,57	16,46	0,84	12,78	28,82	18,14	1,38	31,10	
4 000	14,97	16,32	0,72	9,56	19,43	17,05	0,93	15,29	31,99	18,89	1,53	37,58	

Batterie 4 Rangs	45/37°C	- 7°C				12°C				19°C			
	Débit d'air (m³/h)	P. totale (kW)	Soufflage (°C)	Débit d'eau (l/s)	Pertes sur eau (kPa)	P. totale (kW)	Soufflage (°C)	Débit d'eau (l/s)	Pertes sur eau (kPa)	P. totale (kW)	Soufflage (°C)	Débit d'eau (l/s)	Pertes sur eau (kPa)
1 400	19,05	33,12	0,57	5,54	11,46	36,15	0,34	2,22	8,65	37,22	0,26	1,34	
1 900	23,98	30,22	0,72	8,38	14,35	34,28	0,43	3,32	10,79	35,74	0,32	1,99	
2 400	28,39	27,89	0,85	11,36	16,93	32,81	0,51	4,48	12,69	34,59	0,38	2,66	
2 900	32,42	25,97	0,97	14,42	19,27	31,60	0,58	5,65	14,41	33,65	0,43	3,35	
3 400	36,14	24,35	1,08	17,53	21,44	30,60	0,64	6,85	16,00	32,88	0,48	4,05	
4 000	40,28	22,70	1,20	21,31	23,83	29,57	0,71	8,29	17,76	32,09	0,53	4,88	

Batterie 6 Rangs	7/12°C	25°C 50%				27°C 50%				32°C 50%			
	Débit d'air (m³/h)	P. totale (kW)	Soufflage (°C)	Débit d'eau (l/s)	Pertes sur eau (kPa)	P. totale (kW)	Soufflage (°C)	Débit d'eau (l/s)	Pertes sur eau (kPa)	P. totale (kW)	Soufflage (°C)	Débit d'eau (l/s)	Pertes sur eau (kPa)
1 400	9,15	11	0,44	2,13	11,56	11	0,55	3,24	18,21	11,2	0,87	7,34	
1 900	11,51	11,8	0,55	3,22	14,62	11,9	0,7	4,95	23,25	12,3	1,11	11,41	
2 400	13,62	12,5	0,65	4,36	17,39	12,7	0,83	6,76	27,84	13,3	1,33	15,78	
2 900	15,55	13,1	0,74	5,53	19,92	13,3	0,95	8,63	32,08	14,1	1,52	20,33	
3 400	17,33	13,6	0,83	6,72	22,27	13,9	1,07	10,56	36,02	14,8	1,72	25,05	
4 000	19,32	14,1	0,92	8,17	24,88	14,5	1,19	12,87	40,44	15,6	1,93	30,85	




Batterie 6 Rangs	45/37°C	- 7°C				12°C				19°C			
	Débit d'air (m³/h)	P. totale (kW)	Soufflage (°C)	Débit d'eau (l/s)	Pertes sur eau (kPa)	P. totale (kW)	Soufflage (°C)	Débit d'eau (l/s)	Pertes sur eau (kPa)	P. totale (kW)	Soufflage (°C)	Débit d'eau (l/s)	Pertes sur eau (kPa)
1 400	21,8	38,9	0,65	3,8	13,3	40	0,4	1,56	10,1	40,3	0,3	0,96	
1 900	28,1	36,7	0,84	6,03	17,1	38,5	0,51	2,45	12,9	39,1	0,39	1,49	
2 400	34	34,8	1,01	8,47	20,5	37,2	0,61	3,41	15,5	38	0,46	2,06	
2 900	39,4	33,1	1,18	11,05	23,7	36,1	0,71	4,41	17,8	37,1	0,53	2,65	
3 400	44,5	31,6	1,33	13,75	26,7	35,1	0,8	5,47	20	36,4	0,6	3,27	
4 000	50,2	30	1,5	17,07	30	34,1	0,89	6,75	22,5	35,6	0,67	4,02	



2017

Mini centrale Mistral 40

Performances Ventilateurs



Mini centrale Mistral 50

Performances Batteries

Batterie 2 Rangs	80/60°C	- 7°C				12°C				19°C			
	Débit d'air (m³/h)	P. totale (kW)	Soufflage (°C)	Débit d'eau (l/s)	Pertes sur eau (kPa)	P. totale (kW)	Soufflage (°C)	Débit d'eau (l/s)	Pertes sur eau (kPa)	P. totale (kW)	Soufflage (°C)	Débit d'eau (l/s)	Pertes sur eau (kPa)
2 500	30,15	28,57	0,36	6,96	22,36	38,37	0,27	4,07	19,48	41,98	0,23	3,17	
3 100	34,16	25,50	0,41	8,73	25,30	36,07	0,30	5,08	22,02	39,95	0,26	3,95	
3 700	37,78	23,11	0,45	10,46	27,94	34,27	0,33	6,08	24,31	38,38	0,29	4,73	
4 400	41,61	20,89	0,50	12,45	30,74	32,61	0,37	7,21	26,73	36,92	0,32	5,61	
4 850	43,89	19,69	0,52	13,70	32,41	31,71	0,39	7,93	28,18	36,14	0,34	6,17	
5 300	46,06	18,63	0,55	14,93	34,00	30,92	0,41	8,64	29,55	35,44	0,35	6,72	

Batterie 4 Rangs	7/12°C	25°C 50%				27°C 50%				32°C 50%			
	Débit d'air (m³/h)	P. totale (kW)	Soufflage (°C)	Débit d'eau (l/s)	Pertes sur eau (kPa)	P. totale (kW)	Soufflage (°C)	Débit d'eau (l/s)	Pertes sur eau (kPa)	P. totale (kW)	Soufflage (°C)	Débit d'eau (l/s)	Pertes sur eau (kPa)
2 500	11,20	14,81	0,54	5,68	14,44	15,34	0,69	8,96	23,50	16,69	1,12	21,56	
3 100	12,82	15,51	0,61	7,24	16,58	16,13	0,79	11,51	27,13	17,70	1,30	27,90	
3 700	14,29	16,07	0,68	8,81	18,53	16,77	0,89	14,06	30,44	18,53	1,46	34,35	
4 400	15,84	16,62	0,76	10,60	20,59	17,39	0,98	17,00	33,96	19,33	1,62	41,84	
4 850													
5 300													

Batterie 4 Rangs	45/37°C	- 7°C				12°C				19°C			
	Débit d'air (m³/h)	P. totale (kW)	Soufflage (°C)	Débit d'eau (l/s)	Pertes sur eau (kPa)	P. totale (kW)	Soufflage (°C)	Débit d'eau (l/s)	Pertes sur eau (kPa)	P. totale (kW)	Soufflage (°C)	Débit d'eau (l/s)	Pertes sur eau (kPa)
2 500	29,23	27,48	0,87	11,97	17,42	32,55	0,52	4,71	13,04	34,39	0,39	2,80	
3 100	33,94	25,29	1,01	15,65	20,16	31,18	0,60	6,13	15,06	33,33	0,45	3,63	
3 700	38,25	23,49	1,14	19,42	22,66	30,06	0,68	7,57	16,90	32,47	0,50	4,46	
4 400	42,87	21,73	1,28	23,85	25,34	28,98	0,76	9,25	18,86	31,64	0,56	5,43	
4 850	45,65	20,76	1,36	26,71	26,94	28,38	0,80	10,34	20,04	31,18	0,60	6,07	
5 300	48,30	19,88	1,44	29,56	28,48	27,85	0,85	11,41	21,16	30,77	0,63	6,68	

Batterie 6 Rangs	7/12°C	25°C 50%				27°C 50%				32°C 50%			
	Débit d'air (m³/h)	P. totale (kW)	Soufflage (°C)	Débit d'eau (l/s)	Pertes sur eau (kPa)	P. totale (kW)	Soufflage (°C)	Débit d'eau (l/s)	Pertes sur eau (kPa)	P. totale (kW)	Soufflage (°C)	Débit d'eau (l/s)	Pertes sur eau (kPa)
2 500	14,02	12,6	0,67	4,59	17,91	12,8	0,86	7,13	28,72	13,5	1,37	16,66	
3 100	16,28	13,3	0,79	6	20,87	13,6	1	9,39	33,69	14,4	1,61	22,24	
3 700	18,35	13,8	0,88	7,45	23,6	14,2	1,13	11,72	38,27	15,2	1,83	27,98	
4 400	20,55	14,4	0,98	9,12	26,53	14,8	1,27	14,45	43,23	16	2,07	34,85	
4 850													
5 300													

Batterie 6 Rangs	45/37°C	- 7°C				12°C				19°C			
	Débit d'air (m³/h)	P. totale (kW)	Soufflage (°C)	Débit d'eau (l/s)	Pertes sur eau (kPa)	P. totale (kW)	Soufflage (°C)	Débit d'eau (l/s)	Pertes sur eau (kPa)	P. totale (kW)	Soufflage (°C)	Débit d'eau (l/s)	Pertes sur eau (kPa)
2 500	12,6	7,9	1,05	8,97	21,2	37	0,63	3,61	16	37,8	0,48	2,17	
3 100	14,2	6,5	1,24	12,12	24,9	35,7	0,74	4,83	18,7	36,8	0,56	2,89	
3 700	47,4	30,8	1,41	15,4	28,4	34,6	0,85	6,11	21,3	36	0,64	3,65	
4 400	53,8	29,1	1,61	19,38	32,1	33,5	0,96	7,63	24	35,1	0,72	4,55	
4 850	57,7	28,1	1,72	21,97	34,4	32,9	1,03	8,63	25,7	34,6	0,77	5,13	
5 300	61,5	27,2	1,83	24,58	36,5	32,3	1,09	9,63	27,3	34,2	0,81	5,71	




Zone de fonctionnement non autorisée en régime "Froid"



2017

Mini centrale Mistral 50

Performances Ventilateurs



Mini centrale Mistral 60

Performances Batteries

Batterie 2 Rangs	80/60°C	- 7°C				12°C				19°C			
	Débit d'air (m³/h)	P. totale (kW)	Soufflage (°C)	Débit d'eau (l/s)	Pertes sur eau (kPa)	P. totale (kW)	Soufflage (°C)	Débit d'eau (l/s)	Pertes sur eau (kPa)	P. totale (kW)	Soufflage (°C)	Débit d'eau (l/s)	Pertes sur eau (kPa)
1 900	28,30	36,93	0,34	1,42	20,95	44,52	0,25	0,83	18,23	47,29	0,22	0,64	
2 950	37,06	30,05	0,44	2,31	27,32	39,31	0,33	1,33	23,73	42,73	0,28	1,04	
4 000	44,29	25,65	0,53	3,19	32,58	36,02	0,39	1,83	28,25	39,83	0,34	1,42	
5 050	50,55	22,52	0,60	4,04	37,12	33,68	0,44	2,32	32,16	37,78	0,38	1,79	
6 100	56,13	20,14	0,67	4,88	41,16	31,90	0,49	2,79	35,64	36,23	0,43	2,16	
6 600	58,60	19,19	0,70	5,28	42,96	31,20	0,51	3,02	37,18	35,61	0,44	2,33	

Batterie 4 Rangs	7/12°C	25°C 50%				27°C 50%				32°C 50%			
	Débit d'air (m³/h)	P. totale (kW)	Soufflage (°C)	Débit d'eau (l/s)	Pertes sur eau (kPa)	P. totale (kW)	Soufflage (°C)	Débit d'eau (l/s)	Pertes sur eau (kPa)	P. totale (kW)	Soufflage (°C)	Débit d'eau (l/s)	Pertes sur eau (kPa)
1 900	9,54	13,47	0,46	1,24	12,39	13,76	0,59	1,99	20,34	14,53	0,97	4,86	
2 950	12,70	14,83	0,61	2,08	16,67	15,30	0,80	3,40	27,76	16,52	1,33	8,51	
4 000	15,35	15,78	0,73	2,92	20,24	16,39	0,97	4,82	34,01	17,93	1,63	12,25	
5 050	17,63	16,50	0,84	3,76	23,34	17,21	1,12	6,22	39,50	19,00	1,89	16,05	
6 100	19,67	17,07	0,94	4,58	26,13	17,86	1,25	7,63	44,43	19,85	2,12	19,82	
6 600													

Batterie 4 Rangs	45/37°C	- 7°C				12°C				19°C			
	Débit d'air (m³/h)	P. totale (kW)	Soufflage (°C)	Débit d'eau (l/s)	Pertes sur eau (kPa)	P. totale (kW)	Soufflage (°C)	Débit d'eau (l/s)	Pertes sur eau (kPa)	P. totale (kW)	Soufflage (°C)	Débit d'eau (l/s)	Pertes sur eau (kPa)
1 900	25,56	32,67	0,76	2,75	15,24	35,66	0,45	1,08	11,41	36,72	0,34	0,64	
2 950	35,44	28,43	1,06	4,95	20,95	32,95	0,63	1,92	15,59	34,58	0,47	1,13	
4 000	43,90	25,37	1,31	7,27	25,81	31,03	0,77	2,80	19,12	33,10	0,57	1,63	
5 050	51,38	23,01	1,53	9,66	30,08	29,57	0,90	3,68	22,23	31,98	0,66	2,14	
6 100	58,14	21,11	1,74	12,06	33,94	28,41	1,01	4,57	25,02	31,10	0,75	2,64	
6 600	61,16	20,33	1,83	13,21	35,66	27,93	1,06	5,00	26,27	30,74	0,78	2,89	

Batterie 6 Rangs	7/12°C	25°C 50%				27°C 50%				32°C 50%			
	Débit d'air (m³/h)	P. totale (kW)	Soufflage (°C)	Débit d'eau (l/s)	Pertes sur eau (kPa)	P. totale (kW)	Soufflage (°C)	Débit d'eau (l/s)	Pertes sur eau (kPa)	P. totale (kW)	Soufflage (°C)	Débit d'eau (l/s)	Pertes sur eau (kPa)
1 900	11,55	11,6	0,55	0,82	14,83	11,6	0,71	1,28	56,8	16,6	2,72	14,39	
2 950	15,87	12,7	0,76	1,45	20,59	12,9	0,98	2,31	33,69	13,4	1,61	5,62	
4 000	19,54	13,6	0,93	2,1	25,53	13,9	1,22	3,41	42,23	14,7	2,02	8,43	
5 050	22,77	14,4	1,09	2,77	29,9	14,7	1,43	4,53	49,85	15,8	2,38	11,37	
6 100	25,7	14,9	1,23	3,45	33,85	15,4	1,62	5,66	56,8	16,6	2,72	14,39	
6 600													

Batterie 6 Rangs	45/37°C	- 7°C				12°C				19°C			
	Débit d'air (m³/h)	P. totale (kW)	Soufflage (°C)	Débit d'eau (l/s)	Pertes sur eau (kPa)	P. totale (kW)	Soufflage (°C)	Débit d'eau (l/s)	Pertes sur eau (kPa)	P. totale (kW)	Soufflage (°C)	Débit d'eau (l/s)	Pertes sur eau (kPa)
1 900	29,3	38,5	0,87	1,64	17,7	39,5	0,53	0,66	32	34,5	0,95	1,92	
2 950	42,1	35,1	1,26	3,15	25,2	37,2	0,75	1,25	18,9	37,9	0,57	0,75	
4 000	53,5	32,4	1,6	4,83	31,8	35,4	0,95	1,9	23,8	36,5	0,71	1,12	
5 050	63,7	30,2	1,9	6,62	37,7	34	1,13	2,58	28,1	35,4	0,84	1,51	
6 100	73,1	28,4	2,18	8,5	43,1	32,8	1,29	3,28	32	34,5	0,95	1,92	
6 600	77,4	27,6	2,31	9,4	45,5	32,4	1,36	3,62	33,8	34,1	1,01	2,11	




Zone de fonctionnement non autorisée en régime "Froid"



2017

Mini centrale Mistral 60

Performances Ventilateurs



Document non contractuel. Dans un souci constant d'amélioration de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier sans préavis, les caractéristiques.

Ed. 06/2017

AIRCALO
ZI Galaxie III
14 Avenue Cassiopée
33160 Saint Médard en Jalles

www.aircalo.fr
T : (33) 05 56 70 14 00
aircalo@aircalo.fr

