

# Chauffe-eau Double puissance à réchauffe rapide HFA-Z 30-150

- › Chauffe-eau de 30 à 150 litres compacts, à chauffe rapide (production jusqu'à 100 litres à 60°C par heure)
- › Température réglable de 35 à 82°C par thermostat accessible en façade



## Points forts produits

- › Appareils compacts
- › Cuve avec émaillage intégral et protection par anode magnésium
- › Isolation renforcée
- › Fonctionnement à écoulement libre (un seul point de puisage) ou sous pression (plusieurs points de puisage)
- › Fonctionnement simple puissance (2 kW) ou double puissance (4 ou 6 kW en heures creuses)
- › Possibilité de relance (4-6 kW) par bouton poussoir ou automatique par bouton déporté ou horloge de programmation
- › Tension monophasée (2-4 kW) ou triphasée (2-6 kW)
- › Fonction protection hors gel



Eau chaude sanitaire



Neuf



Rénovation

	HFA-Z 30	HFA-Z 80	HFA/EB 80 Z	HFA-Z 100	HFA-Z 150
<b>Référence</b>	<b>731111</b>	<b>74467</b>	<b>73112</b>	<b>74469</b>	<b>73114</b>
Capacité	L 30	80	80	100	150
Classe énergétique (profil de soutirage)	<b>B</b> (S)	<b>C</b> (M)	<b>C</b> (M)	<b>C</b> (L)	<b>C</b> (L)

<b>Performances</b>						
Durée de chauffe*	min	18	47	47	58	87
Consommation d'entretien / 24h	kW	0,46	0,75	1,1	0,9	1,3
Quantité d'eau chaude à 40°C (15°C/65°C)	L	58	158	155	195	290

<b>Poids et dimensions</b>						
Poids	kg	22,5	33	36	37,5	49
Dimensions H / L / P	mm	770/410/420	975/510/510	1020/410/420	975/510/510	1280/510/510

\*Pour une chauffe de la contenance de 15 à 65°C à puissance maximale.